Lever Handles

带把手门锁

锁盒的种类

FL (面板到把手中心距为51)

用价格较低廉的钢铁制作的锁盒



FT (面板到把手中心距51)

加工放置锁盒用门孔时,可用最简单的圆孔加工方法



FR(面板到把手中心距51)

用价格较低廉的钢铁制作的锁盒

 本
 体:钢铁(五彩锌)

 面
 板:不锈钢(拉丝)



FU(面板到把手中心距32、51)

使用耐腐蚀性良好的, 全不锈钢材质制成的锁盒



KU(面板到把手中心距32)

使用全树脂制成的静音性能好的树脂锁盒



锁盒所适用的门的厚度

対応扉厚	FL	FΤ	FR	F U (金属ハンドル)	
(mm)	(BS51)	(BS51)	(BS51)	(BS32)	(BS51)
25				0*	0*
28~33	0	0	0	0	0
34~36	0	0	0		
対応扉厚	FU(樹脂ハンドル)		ΚU		
(mm)	(BS32)	(BS51)	(BS32)		
25	0	0	0*		
26	0	0			
27					
28	0	0	0		
29	0	0			
30	0	0	0		
31					
32	0	0			
33	0	0	0		
34	0	0	0		

※:ハンドルにより受注仕様あり(詳細は、価格表を参照ください)

注:上記扉厚以外の対応は、お問い合わせください